

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: DAX Handdesinfektion IPA
Gruppenamn: Disinfection products
Synonymer: DAX IPA Handdesinfektion
DAX IPA Handdesinfektion (75%)
Hand disinfection IPA
UFI: AFXH-Y0ER-Q00J-4A8A

Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------|
| 731-24 | 150 ml |
| 732-15 | 600 ml |
| 733-3 | 5000 ml |

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Desinfektionsmedel PT 1 Mänsklig hygien.
Handdesinfektion.
Biocid. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-1. Verksamt ämne och biocidprodukt är godkänd enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Inte rekommenderad användning: Produkten är inte ägnad för yt-desinfektion. (Glycerin gör ytan oljig/fet).

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Företag: KiiltoClean AB
Adress: Bjäre plats 13, 7 tr
Postnr: 218 45
Ort: Vintrie
Land: SVERIGE
E-post: info.klc.se@kiilto.com
Telefon: +46 (0)40 680 15 40
Hemsida: www.kiilto.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation. Nödtelefonen är bemannad dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04
Version: 4.1.0

Allvarligaste skadliga effekterna:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord:

Fara

Faroangivelser

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233

Behållaren ska vara väl tillsluten.

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501

Innehållet/behållaren lämnas som farligt avfall. Sköljd förpackning sorteras som plast.

Tilläggsinformation

Användningsområde: Handdesinfektion.

Typ av formulering: Vätska

Verksamma ämnen: 700 g/kg Propan-2-ol

Dosering: Minst 2 pumptryck gnids in noggrant i händerna.

Endast för yrkesmässigt bruk.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Ämne | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr. | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering |
|-------------|---|---------------|------------|--|
| propan-2-ol | 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx | 70 - 75 % | 13 | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

13 = Ämnet har nationell exponeringsgräns.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:

Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04
Version: 4.1.0

| | |
|---------------------|--|
| Hudkontakt: | Produkten har som användningsområde att komma i kontakt med huden. Vid sveda i tex sår, skölj med vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. |
| Ögonkontakt: | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och uppsök läkare. |
| Allmänt: | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Direktkontakt: Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

| | |
|------------------------------|---|
| Lämpliga släckmedel: | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| Olämpliga släckmedel: | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden. |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser. Bland annat: Kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

| | |
|---|--|
| För annan personal än räddningspersonal: | Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Akta dig för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i låga områden. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. |
| För räddningspersonal: | Utöver ovanstående: Inga särskilda åtgärder krävs. |

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Håll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Torka upp mindre spill med en trasa. Tillsä god ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

| | |
|---------------------------|---|
| Övrig information: | Mindre spill från enstaka förpackningar förväntas inte leda till ansamling av ångor i koncentrationer som kan vara explosiva. |
|---------------------------|---|

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rökning och öppen eld förbjudet. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras borta från mat, dryck och foder. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaringstemperatur: 0-30 °C. Produkten tillhör klass 1 (Brandfarliga vätskor).

7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn | Tidsperiod | ppm | mg/m ³ | fiber/cm ³ | Kommentar | Anm |
|-------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|-----|
| propan-2-ol | KGV | 250 | 600 | | | V |
| propan-2-ol | NGV | 150 | 350 | | | |

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

Mätmetoder:

Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

Rättslig grund:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

PNEC

| Exponering | Värde | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0 | | | | |
| PNEC vatten (sötwater) | 140,9 mg/l | | | |
| PNEC vatten (havsvatten) | 140,9 mg/l | | | |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp) | 140,9 mg/l | | | |
| PNEC STP (avloppsreningsverk) | 2251 mg/l | | | |
| PNEC jord | 552 mg/kg dw | | | |
| PNEC jord | 28 mg/kg | | | |

DNEL - arbetare

| Exponering | Värde | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvudstötparameter | Anmärkning |
|---|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0 | | | | | |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 888 mg/kg bw/day | | | | |

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 500 mg/m ³ | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|

DNEL - befolkningen i stort

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Exponering | Värde | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud- stötparameter | Anmärkning |
|--|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 319 mg/kg bw/day | | | | |
| Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 26 mg/kg bw/day | | | | |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 89 mg/m ³ | | | | |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Erfordras ej för normal förväntad användning.
Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Erfordras ej.

Personskyddsutrustning, handskar:

Produkten är avsedd att komma i kontakt med huden. Med ett långsiktigt arbete på att sanera ett utsläpp av stora mängder produkt kan skyddshandskar användas, till exempel av nitrilgummi. Det rekommenderas att byta handskar efter användning.

Personlig skyddsutrustning, andningskydd:

Erfordras ej.

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet |
|-----------|---|
| Tillstånd | Flytande |
| Färg | Klar |
| Lukt | Alkohol |
| Löslighet | Blandbar med följande: Vatten. Alkoholer. |

| Parameter | Värde/enhet | Anmärkningar |
|---|-------------|-------------------------------|
| Luktröskel | Data saknas | |
| Smältpunkt | ~ -89,5 °C | Propan-2-ol |
| Frys punkt | Data saknas | |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | ~ 80 °C | |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | | Ej tillämpligt, se flampunkt. |
| Brännbarhetsgräns | Data saknas | |
| Explosionsgränser | 2 - 13 vol% | Propan-2-ol |
| Flampunkt | 20,0 °C | (ISO 3679:2015) |

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Självantändningstemperatur | ~ 425 °C | Propan-2-ol |
| Sönderfallstemperatur: | Data saknas | |
| pH (brukslösning) | 6,5 - 8,5 | Som den levereras. (används utspädd). |
| pH (koncentrerad) | 6,5 - 8,5 | Som den levereras. |
| Kinematisk viskositet | Data saknas | |
| Viskositet | ~ 2,43 mPa*s | Propan-2-ol @ 20 °C |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | 0,05 | log Pow (OECD test guideline 107) litt. Propan-2-ol |
| Ångtryck | 4,8 kPa | Propan-2-ol @ 20 °C |
| Densitet | 0,882 - 0,892 g/cm ³ | Som den levereras. |
| Relativ densitet | - 0,785 | Propan-2-ol @ 20 °C |
| Relativ ångdensitet | > 1 | Referensgas = Luft = 1 |
| Relativ densitet (sat. luft) | Data saknas | |
| Partikelegenskaper | Data saknas | |

9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet | Anmärkning |
|----------------------|-------------|---|
| Molekylvikt | 60,10 g/mol | Propan-2-ol |
| Explosiva egenskaper | | Produkten är inte explosiv, men kan bilda explosiva blandningar med luft. |
| Oxidationsegenskaper | | Ej oxiderande. |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reagerar med följande: Starka oxideringsmedel.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser. Bland annat: Kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Råtta | LD50 | | > 2000 mg/kg | | | Leverantör |

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

Förtäring kan orsaka obehag. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut dermal toxicitet:

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Kanin | LD50 | | > 2000 mg/kg | | | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut inhalationstoxicitet:

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Råtta | LC50 | 8 h | > 20 mg/l | | | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Frätskada/irritation på huden

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-------|----------------|-----------|------------|
| Kanin | | | | Ej irriterande | | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-------|-------------|-----------|------------|
| Kanin | | | | Irriterande | | Leverantör |

Direktkontakt: Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|
| Marsvin | Buehler-Test | | | Inte sensibiliserande | | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Mutagenitet i könsceller:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Cancerframkallande:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Reproduktionstoxicitet:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Enstaka STOT-exponering:

Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel.

Upprepad STOT-exponering:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Fara vid aspiration:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata kan inte erhållas av tekniska skäl.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

Annan giftig inverkan: Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

12.1 Toxicitet

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|----------|-----------|------------|
| Fisk | Leuciscus idus melanotus | 48 h | LC50 | > 100 mg/l | | | Leverantör |
| Kräftdjur | Daphnia magna | 48 h | EC50 | > 100 mg/l | | | Leverantör |
| Alger eller andra vattenväxter | Scenedesmus subspicatus | 72 h | | > 100 mg/l | | | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rörlighet i jord

Löslig i vatten. Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik onödiga utsläpp till miljön. Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

Trasor med organiska lösningsmedel: EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen.

Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning. Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

Avfallskategori:

Beroende på slutanvändningen:

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

1219

14.4 Förpackningsgrupp: II

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ISOPROPANOL | 14.5 Miljöfaror: | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport: | 3 | | |
| Risiketikett(er): | 3 | | |
| Farlighetsnummer: | 33 | Tunnelkategori : | D/E |

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | 1219 | 14.4 Förpackningsgrupp: | II |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ISOPROPANOL | 14.5 Miljöfaror: | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport: | 3 | | |
| Risiketikett(er): | 3 | | |
| Transport i tankfartyg: | Ej tillämpligt. | Övrig information: | - |

Havstransport (IMDG)

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | 1219 | 14.4 Förpackningsgrupp: | II |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ISOPROPANOL | 14.5 Miljöfaror: | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| 14.3 Faroklass för transport: | 3 | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: | - |
| Risiketikett(er): | 3 | | |
| EmS: | F-E, S-D | IMDG Code segregation group: | - Ingen - |

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | 1219 | 14.4 Förpackningsgrupp: | II |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ISOPROPANOL | 14.5 Miljöfaror: | Ej tillämpligt. |
| 14.3 Faroklass för transport: | 3 | | |
| Risiketikett(er): | 3 | Övrig information: | - |

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

Övrig information: Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt ADR, med max. 1 liter/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.
Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt IMDG, med max. 1 liter/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04

Version: 4.1.0

december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 (SDS).

DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR: Kolumn 2: 5000 t, Kolumn 3: 50000 t.

Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om planering och organisering av arbetsmiljöarbete - grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten.

Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om

produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisiker.

Godkännande/begränsningar: Authorization holder: KiiltoClean Oy • PL / P.O. Box 157, FI-20101 Turku (EU), puh / tel: +358 (0)207 710 100 • www.kiilto.com
Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-1. Verksamt ämne och biocidprodukt är godkänd enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Omarbetad | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|-----------------------|---|
| 4.1.0 | 2024-12-04 | KiiltoClean AB (ALC) | 1.3, 2.3 ED, 7.2, 8.1 (legal basis), 16 |
| 4.0.0 | 2022-12-15 | KiiltoClean A/S (SKP) | 2020/878 + BPR-info |
| 3.3.0 | 2019-05-22 | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.3, 7, 8, 9, 16 |
| 3.2.0 | 2017-04-26 | CCS Hygien A/S | 1, 8, 9, 14, 16 |
| 3.1.0 | 2016-10-25 | Plum A/S | Change of article numbers |
| 3.0.0 | 2016-05-26 | Plum A/S | Ny Software |
| 2.0.0 | 2015-02-20 | CCS Healthcare AB | |

Förkortningar: DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Övrig information: Hållbarhet: 30 månader. Du kan få mer information genom att kontakta på info.klc.se@kiilto.com eller på +46 (0)40 680 15 40.

Utbildningsråd: En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

Datum: 2024-12-04

Klassificeringsmetod: Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. Testdata.

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Produkttyp: Desinfektionsmedel PT 1 Mänsklig hygien.
Handdesinfektion.

SDS har utarbetats av

Säkerhetsdatablad

DAX Handdesinfektion IPA

Ersätter datum: 2022-12-15

Omarbetad: 2024-12-04
Version: 4.1.0

Företag: KiiltoClean A/S
Adress: Frederik Plums Vej 2
Postnr: 5610
Ort: Assens
Land: DANMARK
E-post: info.dk@kiilto.com
Telefon: +45 64712112
Fax: +45 64712125
Hemsida: www.kiilto.dk

Land: SE